

SERIE IQS



Tabella dei procedimenti

MIG-MAG											
Elettrodo											
TIG											

■ di serie su tutti i modelli
 ▣ di serie su determinati modelli
 disponibile in opzione

Concezione del pannello di comando



Full Process

- “Concetto operativo “3 fasi e saldatura
- Robusto display touch da 7 pollici con pellicola protettiva sostituibile
- Funzione di blocco direttamente sul display principale
- Navigazione nel menu comoda e intuitiva con diverse interfacce utente
- Riempimento del cratere terminale e opzione TWIN commutabili (impostabili nel sottomenu)
- Controllo dinamico dell'arco
- Menu di accesso rapido
- Connessione WLAN / possibilità di aggiornamento over-the-air
- Adatto a tutte le torce iQ-LMS



SPECIFICHE TECNICHE



iQS 5

MIG-MAG	
- Range di saldatura (in A)	25-400
- Regolazione della tensione	continua
Fattore di servizio	
- FS 100% 40°C (in A)	300
- FS 60% 40°C (in A)	400
- FS per corrente max 40°C (in %)	60%
Parametri trainafile	
- Unità trainafile	4 rulli (4 azionati)
- Fili saldabili acciaio (in mm)	0,6-1,6
- Fili saldabili alluminio (in mm)	1,0-1,6
Alimentazione elettrica	
- Tensione di rete (in V)	380-480
- Fasi (50/60Hz)	3~
- Tolleranza di rete positiva (in %)	10%
- Tolleranza di rete negativa (in %)	10%
- Fusibile di rete (in A)	32
- Spina di rete	CEE 32
Misure e pesi	
- Misure (lung. x largh. x alt.) (in mm)	
- Misure generatore di corrente (lung. x largh. x alt.) vers. A (in mm)	1100x508x892
- Misure generatore di corrente (lung. x largh. x alt.) vers. B (in mm)	1100x508x1315
- Misure alimentatore filo (lung. x largh. x alt.) MF-09 (in mm)	688x241x419
- Peso (in kg)	---
- Peso generatore di corrente vers. A Raffreddato a gas (in kg)	97,0
- Peso alimentatore filo (versione da officina) (in kg)	15,5
- Peso raffreddamento ad acqua (pieno) (in kg)	14,0
Norme e omologazioni	
- Norma	EN 60974-01
- Classe di protezione (EN 60529)	IP23S
- Classe di isolamento	F
- Marchiatura	CE, S

Versioni

	
Saldatrice A	Saldatrice B
Saldatrice compatta mobile con alimentatore filo integrato.	Saldatrice mobile con alimentatore filo separato in alloggiamento smontabile.